



## LP 120 Line Interactive UPS

1000 - 1500 - 2000 VA jednofazni UPS



- + ČISTI SINUSNI IZLAZ
- + VISOKO POUZDANA KONTROLA MIKROPROCESORA
- + AVR ZA STABILIZACIJU NAPONA
- + PUNJENJE I NA NISKOM ULAZNOM NAPONU
- + POTPUN LCD DISPLAY
- + FUNKCIJA HLADNOG STARTA
- + ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA, KRATKOG SPOJA I PREGRIJAVANJA
- + AUTO-RESTART PRI POVRATKU AC NAPAJANJA
- + UGRAĐENI USB & RS-232 KOMUNIKACIJSKI PORTOVI
- + BESPLATAN SOFTWARE ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE UPS-OM



MODEL	LP120-1000	LP120-1500	LP120-2000
Snaga VA/W	1000 VA / 700 W	1500 VA / 1050 W	2000 VA / 1400 W
ULAZ			
Napon	220/230/240 Vac ili 110/120 Vac*		
Naponski Opseg	81-145 Vac /162-290 Vac		
Frekvencija	60/50 Hz (auto sensing)		
IZLAZ			
Napon	220/230/240 Vac ili 110/120 Vac		
AC Regulacija Napona (Bat. Mode)	±5%		
Frekvencijski opseg (Bat. Mode)	50 Hz ili 60 Hz ± 1 Hz		
Faktor snage	0,7		
Efikasnost	> 95%		
Crest faktor	3:1		
Vrijeme Transfera	< 4 ms		
Oblik Signala (Bat. Mode)	Čisti sinusni oblik		
BATERIJE			
Tip	12 V / 7AH	12 V / 9 AH	12 V / 10 AH
Baterijski set	2	2	2
Autonomija na 50% tereta	8 minutes	7 minutes	7 minutes
Vrijeme Dopunjavanja	6 sati do 90% kapaciteta		
INDIKATORI			
LCD Display	AC Mode, Baterijski Mode, Opterećenje, Napunjenost Baterija, Ulazni napon, Izlazni Napon, Preopterećenje, Greška i Prazne Baterije		
ZAŠTITE			
Potpuna zaštita	Zaštita od preopterećenja, potpunog pražnja i prepunjavanja		
ALARM			
Baterijski Mode	Pisak svakih 10 sekundi		
Prazna Baterija	Pisak svake sekunde		
Preopterećenje	Pisak svakih 0.5 sekundi		
Alarm za zamjenu Baterija	Pisak svake 2 sekunde		
Greška	Neprekidni pisak		
DIMENZIJE I UTIČNICE			
Izlazne Utičnice	IEC ili Schuko*		
Dimenzije, DXŠXV (mm)	397 x 146 x 205		
Neto Težina (kg)	10,5	12,5	14
OKRUŽENJE			
Radna Vlažnost	0-90% RH @ 0- 40°C (bez kondenza)		
Nivo Buke	Manje od 40dB na 1m		
UPRAVLJANJE			
USB Port	Podržava Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7, Linux, Unix i Mac.		
Opcijski RS-232 Port			

\*na zahtjev  
Specifikacije proizvoda se mogu promijeniti bez prethodne najave



[www.gtec-power.eu](http://www.gtec-power.eu)

**G-Tec Europe** srl Strada Marosticana, 81/13  
36031 Povolaro (VI), Italia  
Tel. +39 0444.361321 -  
Fax +39 0444.365191 info@gtec-power.eu

