



## PC6 15N Line Interactive UPS

650 - 2000 VA jednofazni UPS



- + VISOKO POUZDANA MIKROPROCESORSKA KONTROLA
- + AVR STABILIZACIJA NAPONA
- + AUTO RESTART PRI POVRATKU AC NAPAJANJA
- + SIMULIRANI SINUSNI NAPON
- + OFF-MODE PUNJENJE
- + FUNKCIJA HLADNOG STARTA
- + OPCIONALNO USB/RS-232 KOMUNIKACIJSKI PORT



MODEL	PC615N-650	PC615N-850	PC615N-1000	PC615N-1500	PC615N-2000
<b>ULAZ</b>					
Snaga	650VA / 360 W	850VA / 480W	1000VA / 600W	1500VA / 900W	2000VA /1200W
Napon	220/230/240 VAC ili 110/120 VAC*				
Naponski Opseg	81-145 VAC / 162-290 VAC				
Opseg Frekvencije	60/50 Hz (auto sensing) (±5Hz)				
<b>IZLAZ</b>					
AC Regulacija Napona (Bat. Mode)	±10%				
Opseg Frekvencije (Bat. Mode)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz				
Vrijeme Transfera	Tipično 2-6 ms				
Oblik Izlaznog Signala (Batt. Mode)	Simulirani Sinusni Izlaz				
<b>BATERIJE</b>					
Tip	12 V / 7AH	12 V / 9 AH	12 V / 7 AH	12 V / 8 AH	12 V / 9 AH
Baterijski Set	1	1	2	2	2
Autonomija (pri 50% tereta)	5 minuta	3 minute	6,5 minuta	6,5 minuta	5 minuta
Vrijeme dopunjavanja	8 sati do 90% kapaciteta				
<b>INDIKATORI</b>					
AC Mode	Zelena svijetli		Prva zelena LED svijetli & druga do pete zelene LED postepeno svijetle pokazuje opterećenje		
Baterijski mode	Žuta treperi		Prva zelena LED treperi & druga do pete zelene svijetle pokazuje kapacitet baterija		
Greška	N/A		Crvena svijetli	Crvena LED svijetli	
<b>ZAŠTITA</b>					
Potpuna zaštita	Zaštita od preopterećenja, potpunog pražnjenja i prepunjavanja baterija				
<b>ALARMI</b>					
Baterijski Mode	Pisak svakih 10 sekundi				
Prazne Baterije	Pisak svake sekunde				
Preopterećenje	Pisak svakih 0.5 sekundi				
Zamjena Baterija	Pisak svake 2 sekunde				
Greška	Neprekidan pisak				
<b>DIMENZIJE I UTIČNICE</b>					
Izlazne Utičnice	IEC ili Schuko*				
Dimenzije, DXŠXV (mm)	275 x 100 x 140		350 x 146 x 160	397 x 146 x 205	
Neto Težina (kg)	4,4	4,8	8,9	8,7	9,8
<b>RADNO OKRUŽENJE</b>					
Vlažnost	0,90 % RH @ 0- 40°C (bez kondenza)				
Nivo Buke	Manje od 40dB na 1m				
<b>UPRAVLJANJE</b>					
Opcija USB/RS-232 Port	Podržava Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7, Linux, Unix i Mac.				

\*na zahtjev  
Specifikacije proizvoda se mogu promijeniti bez prethodne najave



[www.gtec-power.eu](http://www.gtec-power.eu)

**G-Tec Europe** srl Strada Marosticana, 81/13  
36031 Povolara (VI), Italia  
Tel. +39 0444.361321 -  
Fax +39 0444.365191 info@gtec-power.eu

