



TP 130·N Line Interactive UPS

1100 - 3000 VA jednofazni UPS

Novo! Faktor snage 0,9



- + ČISTI SINUSNI IZLAZ
- + MIKROPROCESORSKA KONTROLA
- + IZLAZNI FAKTOR SNAGE 0,9
- + 2-U-1 RACK I TOWER OBLIK
- + HOT-SWAP BATERIJSKI PAKETI
- + VIŠESTRUKI KOMUNIKACIJSKI PORTOVI
- + NUŽNI ISKLOP (EPO)
- + PODESIVO UPRAVLJANJE SNAGOM
- + KOMPAKTNE VERZIJE SA DUGIM AUTONOMIJAMA

GTEC
Quality Energy Provider



Smart Energy
Solutions

MODEL	TP130N-1100	TP130N-1100-KS*	TP130N-1500	TP130N-2000	TP130N-2000-KS*	TP130N-3000	TP130N-3000-KS*
Snaga VA/W	1100VA / 990W		1500VA / 1350W	2000VA / 1800W		3000VA / 2700W	
ULAZ							
Napon	110/127 Vac ili 208/220/230/240 Vac						
Tolerancija napona	110/120 Vac ili 208/220/230/240 Vac 81-145 Vac ili 162-290 Vac						
Frekvencija	50/60 Hz (auto izbor)						
IZLAZ							
Napon (AC Mode)	110/127 Vac ili 208/220/230/240 Vac						
Regulacija Napona (Bat. Mode)	1,5%						
Frekvencija (Bat. Mode)	50/60 Hz \pm 1 Hz						
Faktor Snage	0,9						
Efikasnost	> 97% Eco mode						
Crest Faktor	3:1						
Oblik izl. signala (Bat. Mode)	Čisti sinusni oblik						
Vrijeme transfera (Tipično)	Tipično 2-6 ms, 10 ms max						
BATERIJE							
Tip	12 V / 9AH	N/A	12 V / 7 AH	12 V / 9 AH	N/A	12 V / 9 AH	12 V / 9 AH
Baterijski set	2	-	4	4	-	6	-
Napon Punjenja	27,4 Vdc \pm 1%		54,8 Vdc \pm 1%			82.1 Vdc \pm 1%	
Tipično Vrijeme punjenja	4h do 90% kapaciteta; za KS-verzije sa dugom autonomijom kao dod. bat. kapacitet						
Struja Punjenja (max)	1,5 Adc	8 Adc	1,5 Adc	1,5 Adc	8A DC	1,5 Adc	8 Adc
INDIKATORI							
LCD Display	AC Mode, Bat. Mode, Opterećenje, Bat kapacitet, Ulazni i Izlazni Napon, Preopterećenje, Greška i Prazne Baterije						
ZAŠTITA							
Potpuna zaštita	Preopterećenje, pražnjenje, i zaštita od prepunjavanja						
ALARM							
Bat. Mode	Pisak svakih 10 sekundi						
Prazne Baterije	Pisak svake sekunde						
Preopterećenje	Pisak svakih pola sekunde						
Greška	Neprekidni pisak						
DIMENZIJE I UTIČNICE							
Izlazne utičnice	NEMA**	4			6		
	IEC (standard)	8			8		
Dimenzije, D X Š X V (mm)	380x438x88		510x438x88		410x438x88	630x438x88	230 V: 410x438x88 110 V: 510x438x88
Neto Težina (kg)	13,4	9	19,5	21,5	10,8	29,3	230 V: 11,9 110 V: 13,9
OKRUŽENJE							
Vlažnost	0-90 % RH @ 0- 40°C (bez kondenza)						
Nivo Buke	Manje od 40dB @ 1 Metar						
UPRAVLJANJE							
Standardni komunikacijski interface	USB/RS232 sa... Software-om za nadzor, podržava Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7, Linux, Unix i Mac.						
Opcijske kartice	Releji i AS400, SNMP za Ethernet u intellislott.						

*KS verzija za duge autonomije

**na zahtjev

Specifikacije proizvoda se mogu promijeniti bez prethodne najave


www.gtec-power.eu

G-Tec Europe srl Strada Marosticana, 81/13
36031 Povolara (VI), Italia
Tel. +39 0444.361321 -
Fax +39 0444.365191 info@gtec-power.eu

